

Stogo langai RoofLITE







Stogo langai RoofLITE pagaminti iš kokybiškos šiaurės pušies medienos, kuri yra impregnuota antiseptikais bei padengta kietu laku. Dvigubo stiklo paketas, užpildytas aukščiausios kokybės argono dujomis bei padengtas „Energy“ absorbciniu sluoksniu pasižymi puikiais šiluminės varžos savybėmis. U (stiklo)=1,1 W/m²K, ir U (langui)=1,5 W/m²K

Lango tarpinių sistemą galima naudoti stogo dangoms, kurių aukštis iki 90 mm. Langus galima montuoti esant stogo šlaitų nuolydžiams nuo 15° iki 90°



Šiuo metu stogo langai RoofLITE yra dar aukštesnės kokybės ir patogesni dėl atliktų pakeitimų:

- Naujos spalvos aliuminio profilis (pilka RAL 7043);
- Patrauklesnio dizaino uždari langų profiliai;
- Trumpesnis montavimo laikas dėl atliktų priedų patobulinimų;
- Dviejų ventiliacijos padėčių ventiliacijos rankenėlės.

Soglangių **RoofLITE** pavadinimai , matmenys :

DPX500 Stoglangis	AAX 500 Stoglangis	AAX 510 Stoglangis baltai dažytas	AVX 500 Stoglangis su ventiliacija	APX 700 PVC Stoglangis
				
				
C2A -----	C2A 55 X 78	C2A 55 X 78	C2A 55 X 78	C2A 55 X 78
F6A -----	F6A 66 X118	F6A 66 X118	F6A 66 X118	F6A 66 X118
M4A -----	M4A 78 X 98	M4A 78 X 98	M4A 78 X 98	M4A 78 X 98
M6A 78 X 118	M6A 78 X 118	M6A 78 X 118	M6A 78 X 118	M6A 78 X 118
M8A 78 X140	M8A 78 X140	M8A 78 X140	M8A 78 X140	M8A 78 X140

Soglangių **RoofLITE** tarpinės:

	TFX	55 X 78	66 X118	78 X 98	78 X 118	78 X140
	SFX	55 X 78	66 X118	78 X 98	78 X 118	78 X140

Detali langų montavimo instrukcija yra kiekvieno lango pakuotėje.